标准型，漫反射光电开关

BOZ1N16

BitSENSE 必感电子

技术参数

光电类型	漫反射型
供电电压	12~24V ± 10% DC
可检测距离	0~1700mm
发光光源	红外光
光源波长	950nm
输出方式	NPN
输出模式	Light ON / Dark ON 可调（电位计）
出线方式	直接出线式
线缆长度	2m
消耗电流	＜ 35mA
负载电流	＜ 100mA
材质	外壳：PC 透镜：PC
电压降	＜1.5V(输入电流100mA时）/＜1V以下(输入电流16mA时）
反应时间	＜ 1ms
距离设定	电位计
工作温度	-25°C~+55°°C(注意不可结露、结冰）
环境温度	-30°°C~+70°C
环境湿度	35%RH～85%RH
安装扭矩	＜0.5N·m
指示灯	绿色/橙色LED
电气保护	浪涌保护，反相保护，过载保护
防护等级	IP67

尺寸图


电源指示灯（绿色）
灵敏度调节器
工作状态示灯（橙色）
动作切换开关
11.2
0.8
20
31
25.4
2-M3*0.5通孔螺纹

接线图


1
BN-棕色
V+
4
BK-黑色
NPN
3
BU-蓝色
V-
BitSENSE